



* - См. карту цветов на стр. 20

МЯГКИЙ ВОСК STUCCORAPIDO

Воск твердый HARDWAX

Ретуширующий карандаш С МОДИЛКОЙ PROFIX

Ретуширующий карандаш для прорисовки текстуры древесины с морилкой PROFIX PEN



Предназначен для заделки дефектов



Карандаш с морилкой является простым и

удобным средством для незаметного ретуширования деревянных поверхностей. Остав-

ляет видимой структуру древесины. После применения карандаша Profix место заделки

дефекта рекомендуется закрепить безореоль-

ным лаком-спреем HolzSpray. Совместим с

лобыми видами отделочных покрытий. Рекомен-

дован для использования внутри помещений

Ретуширующий лак-спрей для древесины HOLZSPRAY

Cod.: 0800xx*



Особенность карандаша Profix Pen – тонкий стержень. Карандаш Profix Pen предназначен для имитации текстуры древесины на месте реставрации дефекта. Позволяет также аккудеревянном изделии. После нанесения поверхность необходимо закрепить лаком-спреем HolzSpray. Рекомендован для использования

Позволяет легко устранить любые дефекты на деревянном изделии: царапины, трещины, в местах, где требуется твёрдость поверхности, сколы. Готов к применению. Не содержит например, для полов, столешниц, углов фасадов. маслянистых веществ и парафина, хорошо Подходит для деревянных, синтетических и ламисовместим с лакокрасочными покрытиями на нированных поверхностей. Может применяться различных основах, подходит для всех типов вне помещений, т.к. в его состав входят светодревесины. Для применения воск слегка стойкие пигменты. Совместим с любыми видами разогреть в руке и заполнить дефект с помощью отделочных покрытий. Температура плавления шпателя. Для имитации естественной текстуры воска 95°С. Нанесение осуществляется с подревесины можно последовательно применять - мошью паяльника Вогта, газового или электри есколько оттенков воска от светлого к тёмному. В ассортименте 90 светостойких цветов.

Cod.: 10xx *

Эмаль для керамики



Для внутреннего и внешнего применения.

2410 - 30 MA 2400* - 7 MA Cod.: 3019

Набор ретуширующих красок

ческого. При плавлении воски разных цветов

можно легко смещать между собой для получе-

ния нужного оттенка. В ассортименте 90 свето

стойких цветов.

Cod.: 12xx*



Корректирующая эмаль готова к применению Набор акриловых светостойких красок для

Применяется для выравнивания степени и подходит для закрашивания дефектов и цара-пин на поверхностях сантехники. Этот материал вогта Solve. Удобно использовать на выездных был специально разработан для нанесения на реставрационных работах. Цвета легко смещи- восков. Выпускается в 2-х вариантах: на нитро прочный защитный слой, заполняет мелкие царакерамические и металлические поверхности и обладает исключительно долгим сроком службы. оттенков. После высыхания поверхность является при нанесении не оставляет ореолов. Перед потускневшему покрытию, делает цвет более ярким. Имеющиеся цвета обладают светостойкостью, влагостойкой и может покрываться лаком. Краски применением необходимо хорошо встряжнуть легко наносится, безопасен, не имеет запаха. рекомендуется использовать внутри помещения.

30%, 40%, 60% и 90%. Баллончики 200 мл и

Cod.: 06** 200 мл акрил или нитро 06** 400 мл акрил или нитро

Cod.: 0967xx* Восстанавливающее масло

для мебели



Масло с содержанием воска. Позволяет баллончик для перемешивания матирующей Стандартные цвета: СН светлое дерево, МЕ сред-добавки. Различные степени блеска: 10%, 20%, нее дерево, SC темное дерево, МО махагон.

> Cod.: 0410* - 150 MA 0470* - 5 A

Ретуширующий маркер HOLZMARKER

Маркер предназначен для устранения дефектов на деревянных, синтетических и ламинированных поверхностях. В основе продукта лежит быстросохнущая укрывистая эмаль, которая отличается светостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги и моющих средств. Не желтеет со временем, не требует закрепления лаком. Все цвета смешиваются между собой, что позволяет корректировать цвет в процессе реставрации. Для применения внутри и снаружи помещений. 90 базовых цветов + услуга подбор цвета.

Cod.: 0700xx*

Іногоцелевой растворитель



Многоцелевой растворитель. Применяется красок Giotto и других материалов Borma.

Cod.: 0020 - 250 MA 0021 - 1 A

0023 - 5 A

Ретушь лаковая RITOCCHI SEMICOPRENTO



Серия цветных лаков в удобной упаковке в пузырьках с кисточкой внутри. Позволяет легко корректировать любые дефекты на древесине, оставляя видимой ее текстуру. Обра-ботанные поверхности не желтеют со временем и сохраняют цвет, даже при нанесении ретуши тонким слоем. Не требуется закрепление лаком. Все цвета можно смешивать между собой. Для применения внутри помещ


Серия цветных эмалей в удобной упаковке в пузырьках с кисточкой внутри. Позволяет легко корректировать любые дефекты на вых поверхностях. Обладает высокой степенью укрывистости. Не требуется закрепление лаком. Все цвета можно смешивать между собой. Для применения внутри поме-

пишущих частей карандашей Profix и маркеров Holzmarker взамен изношенных. Легко заменяется, позволяет использовать содержимое карандашей полностью. Наконечники для маркера Holzmarker представлены в виде

Cod.: PUN.BI – насадки Holzmarker круглые

Cod.: 2210xx* Cod.: 2010xx*

Паяльник электрический



собности удерживаться на поверхности.

Электрический паяльник с нагревающимся многоцелевои растворитель. применяется для полоситель предназначен для полосительной форме позволяют выбрать наиболее в трированных морилок Holzfarbe, ретуширующих несения твердого воска. При нагревании не изверство в том числе на выезде. Легко заправлять удобный вариант в зависимости от вида выполнительной предназначен для полосительной предназначен для полосительного предназначен для полосительног

Cod.: 1294

Паяльник газовый



Предназначен для нанесения твердых меняет цвет материала и не повреждает лаковое Не изменяет цвет воска и не повреждает покрытие изделия. Паяльник нагревается до темперапературы невыше 95°С, что гарантирует бережное плавление твёрдых восков. Внимание: нагрев плавление твёрдых восков. Внимание: нагрев воска до более высоких температур может при-вести к потере эластичности и нарушению спо-привести к потере эластичности и нарушению способности удерживаться на поверхности. Есть регулятор степени нагрева.

Насадки в форме ножа или в плоской няемых работ.

Cod.: 1295


1297 Cod.:

1298









Ретушь эмалевая

RITOCCI COPRENTO

Сменные насадки для карандаша PROFIX и маркера HOLZMARKER



A CONDINE SENSON

PUN.HO - насадки Holzmarker плоские PUN.PRO - насадки Profix

менные насадки для газового паяльника







Кейс "Профессиональный СЗ"

CASE C3 PROFESSIONAL





Шпаклевка на водной основе **ECOSTUCCO**

Шпаклевка на нитро основе HOLZMASSE

шпаклевки HOLZMASSE BASE

Связцющее для приготовления Сухая шпаклевка для паркетных **PAGOT WOOD DUST FILLER**



Быстросохнущая шпаклевка, изготовленная основе для заделки дефектов и выравнивания с применением древесной пыли твердых пород поверхностей перед окрашиванием или нанесением лака. Материал готов к применению.

При необходимости можно разбавить водой и наносить кистью или распылением. Легко и наносить кистью или распылением. Легко илифуется, имеет экономичный расход и илифуется, имеет экономичный расход и для работ как внутри, так и вне помещений. хорошо удерживается на поверхности. Без Имеется большое разнообразие цветов, кото-запаха. Имеется ряд светостойких цветов, рые могут смешиваться между собой и подкрашиваться морилками Holsfabre.

> Cod.: 1800xx* - 250 MA 1850xx* - 750 MA

Шпаклевка 2К ПЭ для МДФ

Связующее смешивается с пылью, полученной при шлифовке древесины. Примерная рецептура: 1 часть древесной пыли на 3-4 части связующего. Не изменяет цвет наполнителя, поэтому приготовленная шпаклевка полностью совпадает по цвету. Полученную шпаклевку можно тонировать морилками Holzfarbe.

Cod.: 0051 - 500 MA 0052 - 1 A

0053 - 5 A 0054 - 10 A

Cod.: 0056* - 12,5 кг

Шпаклевка 2К ПЗ для древесины

которые могут смешиваться между собой.

Cod.: 1510xx* - 250 MA

1550xx* -1 кг

1570 ВІ - 5 кг

Экологически чистая шпаклевка на водной



изготовленная на основе полизфирных смол и минеральных составляющих с добавлением обеспечивает отличную адгезию с любой спе-фревесной пыли. После нанесения шпаклевка с древесной пыли. После нанесения шпаклежной спе-фобеспечивает отличную адгезию с любой спе-циальной основой для МДФ. Применяется как внутри, так и снаружи помещений. цвета могут смешиваться между собой для получения желаемого оттенка. Шпаклевка подходит для внутреннего и наружного исполь-

1960xx - 750 MA

K2 MDF

Шпаклевка 2K ПЭ для МДФ



двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка, изготовленная на основе полиэфирных смол и минеральных составляющих с добавлением минеральных составляющих с добавлением обеспечивает отличную адгезию с любой спетом обеспечивает отличную адгезию с любой с

Пистолет для шпаклевки

Специальная шпаклевка для древесины в

виде порошка (древесной пыли). Идеально подходит для заполнения дефектов древесины,

а также восстановления утраченных частей. Порошок смешивается с водой 1:3 для получе-

ния однородной массы. Демонстрирует прекрасную адгезию к любым поверхностям,

можно покрывать маслами и лаками



Двухкомпонентная шпаклевка высокой ностях. Имеет отличную адгезию на мраморе.

1610 - 750 MA

Кейс "Полупрофессиональный С2" CASE C2 Semi-PROFESSIONAL



Набор красок Giotto - 1 шт., растворитель 20 шт., шпаклевка на нитро основе Holzmasse 250 мл - 1 шт., шпаклевка полиэфирная двухкомпонентная Holzmasse 2K 250 мл - 1 шт., мягкие воски Stuccorapido - 20 шт., ретуширующий лак-спрей Holzspray на нитро основе 400 мл - 2 шт., краситель на основе растворителя Ritocco Coprento - 6 шт. Сопутствующие материалы: пластиковый шпатель, скребок; Сопутствующие материалы: пластиковый шпатель кисть, дозирующие пипетки, салфетки х/б, абразивная лента, скотч-брайт, паяльник рующие пипетки, самфетки х/б, абразивная лента.

Шпаклёвка 2К ПЭ для металла

Cod.: 0351

Набор красок Giotto - 1 шт., растворитель Solvoil Solvoil 250 мл - 2 шт., маркер Holzmarker - 6 шт., твердый воск Hardwax - даш Profix - 6 шт., твердый воск Har диш гюти - 6 шт., твердый воск нагиска - 20 шт., ригвы solvoil 200 мл, рагуширующий лак-спрей Солутствующие материалы: сал шт., шпаклевка полиэфирная двуккомпонентная Holzmasse 2K 250 мл - 1 шт., мягкие воски пластиковый шпатель. Спрей при материалы: салфетки х/б, скотч-брайт, пластиковый шпатель. Holzspray на нитро основе 400 мл - 2 шт., очиститель для мебели Mobelreiniger 300 мл - 1 шт. металлический шпатель, скребок; кисть, дози-



Кейс "Профессионал С1"

CASE C1 PROFESSIONAL

Мяпкие воски Stuccorapido - 20 цветов, очис-

Мягкие воски Stuccorapido - 20 шт., маркер

шиши

Кейс "Первая помощь"

CASE FIRST AID

Cod.: 0350

Cod.: 0356 Маленький Средний



Шпаклёвка 2К ПЭ для мрамора

электрический, мензурка.

Cod.: 0352

Двухкомпонентная мелкозернистая легко друхлочинованной штальных высокой друхлочинованной высок отвестствующих и верхностей. При нанесении шпателем образует мора. Благодаря своей природной консистенции верхностей. При нанесении шпателем образует Робіх или ретуширующий маркер Holzmarker. может использоваться на вертикальных поверх- ровную поверхность с отличной эластичностью Возможна комплектация набора материалами воск пчелиный Holzwachs 125 мл. Возможна и адгезией. Применение как внутри, так и снаружи помещений.

1630 - 750 MA

Мягкий воск Stuccorapido, цветная ретушь

Мягкий воск Stuccorapido, цветная ретушь комплектация набора материалами всех цветов, представленных в каталоге.

Cod.: 1950xx - 125 MA Cod.: 1650* - 750 MA Cod.: 1680* - 820 MA Cod.: 1600 - 125 MA Cod.: 1620 - 125 MA Cod.: 1960 Cod.: 0330 Cod.: 0340









Универсальная морилка HOLZFARBE



Концентрированный краситель для окраэксплуатируемых внутри помещений. Подчеркивает естественную текстуру древесины. Материал может разводиться водой, спиртом, ацетоном в соотношении 1:6. В концентрированном виде материал подходит для добавлемежду собой для получения желаемых оттенков. ния во все материалы BORMA.

Cod.: 3000xx* - 250 MA 3050xx* - 500 мл

3100xx* - 1 A

Готовая к применению морилка на водной основе. Проникая глубоко в окрашиваемую поверхность, она подчеркивает структуру древесины. Материал используется для окрашивания деревянных изделий, эксплуатируемых внутри помещений. Цвета можно смешивать

Cod.: 3210xx* - 250 MA

3230xx* - 1 A

Связующее для морилок-протрав

Морилка на водной основе **TINTE PASTELLO**



Пигментные пасты для масла предназна-

Пигментная паста для масел

PIGMENT PASTE FOR OIL

для тонировки масла. 15 базовых цветов СО 00051 - 1,8 кг белая СО 00052 - 0,8 кг черная СО 00593 - 1,4 кг оксид желтого СО 00713 - 0,8 кг желтая СО 00913 - 0,8 кг оксид желтого СО 00913 - 0,8 кг оксид желтого СО 00524 - 0,8 кг темно-красная СО 00525 - 0,8 кг темно-красная СО 00565 - 0,8 кг разовая СО 00565 - 0,8 кг синяя СО 00516 - 0,8 кг синяя СО 00525 - 0,8 кг синяя СО 00525 - 0,8 кг синяя СО 00525 - 0,8 кг синяя СО 00527 - 0,8 кг синая СО 00527 - 0,8 кг синая СО 00525 - 0,8 кг

Водные пигментные пасты

Отвердитель для масла HARDENER FOR OIL



Специальный отвердитель для масла, оляет ускорить время высых

Состаривающий состав для

Cod.: 01510-1-1 A 01510-54

ДРЕВЕСИНЫ

3005xx* - 5 A Морилка-протрава



Концентрат морилки-протравы представляет Материал представляет собой специальное собой дисперсию красителя в водной среде и готовое к применению связующее на водной предназначен для окрашивания древесины распылением или кистью. Материал прекраоснове. При добавлении в него морилокпротрав на водной основе серии CW и нанесно подчеркивает текстуру древесины на хвойных породах, может добавляться в специальное сении кистью, связующее позволяет значи-

Cod.: TP 1051 - 1 A

CW 400 синий - 1 л CW 600 черный - 1 л CW 800 красный - 1 л CW 500 белый - 1 л

CW 300 желтый - 1 л

связующее на водной основе ТР 1050. После

высыхания изделие может быть покрыто слоем

лака, масла или воска.

TP 1050 - 5 A

Водные пигменты, не содержащие свинца, термо и светостойкие.

тельно подчеркнуть рисунок древесины, что соd.; идеально подходит для хвойных пород. COW 00031 - 7 кг белый COW 00522 - 7 кг черный COW 00813 - 7 кг оксид желтого COW 00706 - 7 кг синий COW 00057 - 7 кг зеленый COW 00515 - 7 кг оксид красного

COW 00395 - 7 кг прозрачный

оксид красного

Holz Antix 2008 – это готовое к применению связующее, которое помогает достичь эффекта старения. При нанесении на древесину, богатую танином (дуб), оно позволяет легко создать эффект состаренной деревянной поверхности. При смешивании с водоразбавимыми пастами, входящими в систему колеровки, позволяет получить прекрасные оттенки на таких древесинах как лиственница.

3720 - 1 A Cod.: 3721 - 5 A3722 - 15 A 3723 - 120 A Масло для мебели с повышенной твердостью HARD FURNITURE OIL



Смесь ценных натуральных масел, слегка обогащенная смолами, для обработки и финишной отделки различных типов древесины. Делает поверхность устойчивой к образованию царапин и водонепроницаемой. Материал прост в использовании, он прекрасно подходит для ухода за покрытиями, обработанными

Cod.: 4901 - 500 MA 4902 - 1 A

4903 - 5 A 4904 - 23 A Масло для мебели с воском HARD FURNITURE WAX OIL



Смесь масел и восков высокого качества для нанесения на все виды необработанных поверхностей. Обработанная маслом поверхность сочетает в себе повышенную мягкость с оптимальной водостойкостью.

Cod.: 4906 - 500 MA

4907 - 1 A

Смесь ценных модифицированных натураль ных масел идеально подчеркивает натуральную красоту древесины. Позволяет получить высокую прозрачность и натуральный эффект финишного покрытия на столешницах и мебели. Его специальная формула обеспечивает устойчивость к образованию царапин и загрязнений (вода, спирт, кофе, кола, фруктовые соки..). Легко очищается и реставрируется. В соответствии с нормами EN71-III, не содержит потенци-

Твердое масло для столешниц

Hard Top Oil

HARD TOP OIL

Cod.: 1594 - 1 A 2594 - 5 A

ально опасных вешеств

Олифа льняная, фильтрованная и сваренная по традиционной технологии с добавлением сиккативов. Не содержит смол. Придает древе-сине мягкость и яркость, не блестит. Используется в качестве грунтовки и в качестве финишного покрытия, сохраняя эффект натурального дерева. Пропитывает древесину

глубоко проникая в волокна. Рекомендуется

также как грунт для терракоты и других пористых поверхностей до обработки воском Требует постоянного ухода, чтобы сохранять

Льняное кипяченое масло

LEENSED OIL

свою естественную красоту Cod.: 3980 - 150 MA 3981 - 500 MA

Воск-масло для декорирования



Разбавитель для масел



Материал представляет собой восковую Специальный растворитель для равномердисперсию в качественных маслах и предназного разбавления масел т.м. Borma Wachs. Благодаря равномерному высыханию, Solvoil начен для обработки любой деревянной поверхности. Обработанная поверхность обладает plus позволяет регулировать время отвержшенной твердостью и водостойкостью. дения разбавленного масла. Без запаха, Материал очень легок в применении, прекрас но подходит для регулярного и периодического ухода за любыми обработанными маслом

Cod.: 4930.PL

4930.03

4930.04

4930.06

Cod.: 2960 - 750 MA 2965 - 5 A 2970 - 15 A

Грунт водоразбавимый

4594 - 25 A



Лак водоразбавимый

3982 - 1A



Прозрачная грунтовка на водной основе для обработки любого типа древесины в интерьерах. Специально для предварительной обработки мебели перед финишной обработкой Mobilack. Материал имеет отличную прозрачне содержит ароматические компоненты. Может добавляться в масло в любых отношениях. ность и эластичность. Благодаря его консистенции лак просто наносится кистью даже на вертикальные поверхности. Материал фактически не содержит летучих органических соединений, безопасен для окружающей среды и рабочих. Идеален для мебели, дверей

кромок, мебельных досок. Cod.: NAT4126 - 1 A NAT4127 - 5 A

Акриловый лак на водной основе для обработки древесины в интерьерах. Специально разработан для мебели. Может быть использован как основа и как лак на любых видах сырой древесины. Готов к использованию, позволяет достичь отличной прозрачности, устойчив к химическим и механическим воздействиям

Cod.: NAT4122 - 1 A NAT4125 - 5 A







Щетка для воска конусообразная

CONE-SHAPED BRUSH





* - См. карту цветов на стр. 20

Воск пчелиный HOLZWACHS

Воск пчелиный жидкий HOLZWACHS FLUID

Воск античный ANTIK WACHS

Изготовлен из восков минерального (горный

высоким сухим остатком. Пропитывает, восста-

навливает, защищает и придает блеск повреж-

денным участкам всех типов древесины без

Воск универсальный натуральный CERA NEUTRAL UNIVERSAL





воска и воска дерева карнаубы. Успешно устраняет недостатки деревянной поверхности. (дерева карнауба) происхождения. Обладает





Материал представляет собой смесь натурального и синтетического восков и предназначен для обработки "венецианской штукатурки", паркета и мрамора. Продукт совершен-но прозрачный, практически не имеет запаха и позволяет получить высокий глянец на обра-батываемых поверхностях. Рекомендован для денным участким всех типов древесител сео

лакокрассочного покрытия. Преятиствует появиению насекомых вредителей. Рекомендуется для

использования внутри помещений.

Профессиональный продукт, содержащий натуральный пчелиный воск и воск карнаубы. предотвращающий образование трещин, царалин на любых деревянных поверхностях. Материал пропитывает, восстанавливает, защищает, полирует любые породы дерева. Особенно рекомендуется для дорогой и антикварной мебели. Предотвращает появление древесных червей. Приятно пахнет медом.

венной мебели Cod.: 0210xx* - 250 MA

Материал разработан на основе пчелиного

Покрытие пропитывает, восстанавливает, заши-

щает и придает блеск всем типам деревянных

поверхностей, особенно подходит для высоко-

0220xx* - 500 MA

0250xx* - 1 A

0270xx* - 5 A

0281xx* - 15 A

0215хх* - 400 мл спрей

Cod.: 3420xx* - 500 MA

применения внутри помещения.

3450xx* - 5 A

Cod.: 0100 - 500 MA 0101 - 1 A

0102 - 5 A

Защитное покрытие для воска

Cod.: 0120xx - 500 x 0150xx - 1 x

0170xx - 5 A



Разбавитель для воска



Смывка для воска









Смесь натуральных смол, готовая к применению. Характеризуется прозрачностью. Идеально подходит для защиты поверхностей, покрытых воском и необработанных поверхностей. Проникая вглубь поверхности, материал позволяет получить равномерно матовую повер-

Разбавитель для воска придаёт эластичность любому воску. Не имеет запаха.

Cod.: 0110 - 1 A

0104-5 A

0117 - 25 A

Материал изготовлен на основе чистого растворителя, не разъедает деревянную поверхность. Готов к применению, идеально подходит для полной очистки любых деревянных поверхностей с достижением быстрого и качественного результата. Продукт снимает старые слои воска, освобождает дерево от пыли и налета без повреж-дения слоя лака под ним.

Cod.: 0042 - 250 MA

0043 - 500 мл 0044 - 1 A

Материал изготовлен на основе чистого растворителя, не разъедает деревянную поверхность. Готов к применению, идеально подходит для полной очистки любых деревянных поверхностей с достижением быстрого и качественного результата. Продукт снимает старые слои воска, освобождает дерево от пыли и налета без повреждения слоя лака под

Cod.: 4580 - 500 MA 4582 - 5 A

Воск белый LIMING WAX

Белый воск разработан с применением

несении выделяет текстуру поверхности, под-

черкивает поры древесины и рельеф изделия

белым цветом.

Cod : 4580 - 500 MA

4582 - 5 A

Водный воск для венецианской




Античная патина ANTIK PATINA



Профессиональный продукт, содержащий природные воски животного и растительного происхождения. Материал может наноситься чистого пчелиного воска и воск дерева карнаубы. Позволяет защищать поверхность и придает эффект старины мебели с нанесенкистью и кусочком мягкой ткани. ным лакокрасочным покрытием. Прекрасно смотрится на древесине с крупными порами, окрашенной морилкой темных цветов. При на-

Cod.: CDO 6711 - 300 мл золотой



Воск пчелиный натуральный



Натуральный пчелиный воск. Имеет желтый оттенок и характерный запах.

Cod.: 0095 - 200 r

0096 - 5 кг

Cod.: 0107 - 350 MA 0108 - 750 MA

мых поверхностях.

Воск на водной основе прекрасно подходит

для вертикальных поверхностей, не течет. Позво-ляет получить приятный глянец на обрабатывае-

0109 - 5 A 0112 - 15 A

Полироль для мебели MOBILCERA



Высококачественный крем для мебели для внутреннего применения, который возвращает изношенной и потертой мебели ее внешний вид и приятный блеск. Обладает хорошими очищающими и дезинфицирующими свойствами, защищает древесину от вредного воздействия факторов окружающей среды, появления плесени.

Cod.: 0400 - 250 MA

Парафин

0402 - 1 A

Cod.: 6389 0401 - 500 MA



Щётка для воска круглая

Специальная конусообразная щетка для



Специальная плоская щетка для полировки финишного воскового покрытия.

но подходит для изготовления свечей и обработки бумаги. Так как он нерастворим в воде и имеет стойкость к химическому воздействию, его можно использовать в качестве добавки в краски для древесины при создании эффекта старения. Можно также применять для уменьшения трения между соединяющимися движу-

Белый полупрозрачный парафин, не име-

ющий запаха, маслянистый на ощупь, прекрас-

Cod.: 0090 - 200 r 0090LA - 5 кг

шимися частями механизмов.

Cod.: 6393

Cod.: 3680 - 400 MA







Экстра - сильная смывка ЕХТРА

STRONG GEL WOOD IAQUER REMOVER

Radikal Abbeizer

Специальная экстра сильная смывка на основе дихлопропана для удаление лакокра-

сочных материалов с деревянной поверхности. Не агрессивна, не содержит метиленхлорид.

Не меняет цвет древесины. Для профессио-

нального использования.





* - См. карту цветов на стр. 20

HOLZ OII

Хлопья шеллака SHELLAC FLAKES

Разбавитель для шеллака SHELLAC 99



Грунт-шеллак натуральный SHELLAC SANDING SEALER



Лак-шеллак натуральный



для приготовления наносимых вручную финиш- шеллака ных покрытий или в качестве состав. при проведении реставрационных работ. Нет необходимости дополнительно тонировать материал, так как его можно получить в различном цветовом исполнении. Имеют вид тонких неп розрачных листочков. Для использования необходимо растворить хлопья в спирте (300 грамм на 1 литр)

Cod.: 0011* TR - 1 KF

Cod.: AL 99.05 - 500 MA AL 99.1-1 A AL 99.5 - 5 A

Натуральный грунт-шеллак коричневого цвета. Специальный натуральный растворитель для Высокий сухой остаток делает этот продукт идеальной основой для получения традиционного теплого и яркого финишного покрытия, особенно подходящего для классической мебели. Материал может колероваться красителями HOLZFARBE.

> Cod.: 5004 - 500 MA 5005 - 1 A

5006 - 5 A

SHELLAC FRENCH POLISH



Готовое к применению натуральное финишное покрытие-шеллак. Материал изготовлен с применением традиционных технологий, которые позволяют получить яркую и мягкую на ощупь поверхность при нанесении его на все виды деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Его натуральный янтарный цвет помогает придать изделию приятную глубину и теплоту, которой отличается классическая мебель. Для получения других оттенков материал можно подкрашивать красителями

Cod.: 0001C - 150 MA 0002C - 500 MA 0003C-1A 0004C-5A

Масло-полироль для шеллака



Масло-полироль - это специальный мате-

риал для облегчения нанесения шеллачных

делает процесс нанесения более легким,

шеллак ложится равномерно, создавая

гладкую поверхность.

Cod.: 3965 - 500 MA

3966 - 1 A

3967 - 5 A

3968 - 25 A

инишных покрытий. Его использование

Спирт финишный



Это специальная обезжиревающая жидкость,

которая предназначена для применения в со-

четании с материалами на основе шеллака.

После их полного высыхания необходимо уда-

лить масло-полироль для шеллака, которое ис-

пользовалось для улучшения равномерности

финишного покрытия.

Cod.: 3917 - 500 MA

3918 - 1 A

3919 - 5 A

Грунт-шеллак выбеленный



Натуральный грунт, изготовленный с приением высококачественного очищенного от воска шеллака. Его высокий сухой остаток делает продукт идеальной основой для традиционных теплых и ярких финишных покрытий, особенно подходящих для классической мебели. Прозрачный грунт следует использовать при работе со светлыми породами древесины, такими как сосна. Материал быстро сохнет и имеет отличную адгезию с последующими

Cod.: 5000 - 500 MA, 5001 - 1 A, 5002 - 5 A

Очищенный натуральный шеллак, предназначенный для нанесения в качестве финишного покрытия. Лак позволяет получить более блестящую поверхность, чем обычно применяемые шеллаки (благодаря своему высокому сухому остатку), а также придает поверхности яркость и приятную мягкость на ощупь. Выпускается в следующих ва-риантах цветов: оранжевый, рубиновый, черный, прозрачный

> Cod.: 0002 - 500 MA 0004 - 5 A

Лак-шеллак очищенный



Натуральный, не содержащий воска шеллак для нанесения в качестве финишного покрытия и ручной полировки. Материал разработан для получения более высокой степени химической стойкости, чем можно получить при использовании обычных натуральных покрытий. Входящие в его состав химические элементы в сочетании с синтетическими смолами, делают этот продукт более долговечным и устойчивым к воздействию влаги. Продукт идеально подходит для поверхнос тей, подверженных значительному износу, сохра няя при этом уникальный внешний вид как при использовании натуральных шеллаков.

Cod.: 3921 - 500 MA, 3922 - 1 A,

3923 - 5 A

Восстанавливающее масло



Продукт представляет собой готовую к применению смесь экзотических масел. Он легко наносится, используется для регулярного ухода за всеми видами обработанных маслом поверхностей. После высыхания образует гладкую и мягкую на ощупь не маслянистую

Cod.: 3915 - 150 MA 3900 - 500 MA

пленку. Не имеет запаха.

3901 - 1 A 3902 - 5 A

Восстановитель твёрдости **ДРЕВЕСИНЫ HOLZHARDENER**



Материал специально разработан для восстановления твердости древесины и ее свойств, **УТРОЧЕННЫХ СО ВРЕМЕНЕМ ПОД ДЕЙСТВИЕМ РОЗЛИЧ** ных вредных для дерева факторов. Материал довольно быстро высыхает и абсолютно прозрачен. Он проникает вглубь древесины, возвращая ее твердость и защищая от возможного в будущем агрессивного воздействия факторов окружающей среды. Окрашивание древесины материалами BORMA следует производить перед нанесением этого материала.

Cod.: 0641 - 500 MA

0642 - 1 A 0643 - 5 A

Не едкая и экстра-сильная смывка для

Radikal Abbeizer

iante in gel ecolog

Смывка RADIKAL ABBEZIER

древесины, не содержащая метилен, толуол ароматические растворители. Материал разработан для удаления любых лакокрасочных материалов с деревянной поверхности. Не изменяет естественный цвет древесины. Материал практически не пахнет, разбавля ется водой.

Cod.: NAT0031 - 750 r

Cod.: 0031 - 1 кг

0033 – 5 кг 0033 - 22 кг

\ак-шеллак твердый





Материал изготовлен с применением тра-

диционных технологий, которые позволяют

получить яркую и мягкую поверхность. Его

натуральный янтарный цвет придает изделию

глубину и теплоту.

Cod: 0005 - 400 MA

Грунт гель на нитро основе



Отбеливатель



Гелеобразное покрытие на нитро основе, стойкое к пожелтению. Быстро сохнет, легко шлифуется. Специальный состав материала позволяет избежать подтеков при нанесении, делая его идеальным для использования на вертикальных поверхностях при любых видах реставрационных работ. Рекомендуется использовать для закрепления красителей.

Cod.: 0650 - 250 MA

0656 - 400 мл спрей 0655 - 5 A

идеально подходит для отбеливания и выравнивания цвета на всех видах деревянных поверхностей. Не требует промывания и не изменяет структуру древесины. Содержит каустическую соду и перекись водорода.

Двухкомпонентный материал, который

Cod.: 0062 - 1 л отбеливатель

0063 - 500 мл добавка 0068 - 5 л отбеливатель

0065 - 2.5 лобавка









Воск для каменных

поверхностей UNICA

Эмульгированный воск на волной основе

Unica очень надежен, прост в использовании,

рекомендован для ухода и полировки различных

поверхностей (мрамор, пластиковые материалы,

бетон, керамика). Unica имеет приятный запах.

не скользит, безопасен для окружающей среды.

amepuasus gsa napreema amepuant no uxogy za nosasiu * - См. карту цветов на стр. 20

Паркетное масло PREMIUM ECO PARQUET OIL



Масляное покрытие Premium eco parauet oil торговой марки Borma Wachs идеально подходит для всех необработанных, только отшлифованных, свежеуложенных полов из любых пород древесины. Материал подходит для обработки больших площадей и может быть нанесен при помощи полировальной машины. Используется на необработанных и загрунтованных деревянных поверхностях, таких как; полы, лестницы.

Cod.: 4951 - 1 A 4952 - 5 4

4954 - 25 A

Паркетное масло Эко Премиум с высоким сухим остатком HIGH SOLID PREMIUM ECO PARQUET OIL



Масляное покрытие Premium eco high solid Натуральное масло, обогащенное высокоparquet oil торговой марки Borma Wachs качественными смолами, для финишной идеально подходит для всех необработанных только отшлифованных, свежеу из любых пород древесины. Масло обладает высокой стойкостью к царапинам. Материал полходит для обработки больших площадей и может быть нанесен при помощи полировальной машины. Используется на необработанработ. Не содержит формальдегид ных и загрунтованных деревянных поверхностях таких как: полы, лестницы, панели, мебель,

Cod.: 4951HS - 1 A 4952HS - 5 A 4954HS - 25 A

отделки полов. Масло наносится в один или два слоя. Подходит для мягких и твердых пород древесины, особенно для хорошо впитывающей и пористой древесины. Также подходит для обработки дверей, оконных рам и других деревянных деталей. Только для внутренних

> Cod .: 4951HS-1A 4952HS - 5 A 4954HS - 25 A

Паркетный лак водный

Паркетное масло восковое с натуральным эффектом 1030 PARQUET OIL 1030 Паркетное масло PARQUET OIL



Паркетное масло - смесь ценных натуральных масел и микрочастиц натурального воска нежно восстанавливающая природную красоту древесины. Масло специально разработано для необработанных деревянных поверхностей. Оно защищает древесину от влаги и загрязнений. Подходит для всех типов необработанных деревянных поверхностей. Входящие в его состав специальные воски позволяют получить покрытие с натуральным эффектом, также устойчивое к царапинам, но белее мягкое на ощупь с наиболее выраженным матирующим

Cod.: 4951-HW - 1 A 4952-HW - 5 A 4953-HW - 10 A 4955-HW - 15 A 4954-HW - 25 A

Грунтовочное масло для внутренних и наружных работ





Смесь высококачественных масел, рекомендуется для промышленной отделки древесины, когда необходимо достичь мягкости и гладкости древесины. Материал Grundierol готов к применению. За обработанной поверхностью просто ухаживать, материал создает водостойкий финиш. Grundierol можно наносить в качестве грунтовки. В этом случае в качестве финиша используется пчелиный воск Holzwach

Cod.: 3905 - 500 MA 3910 - 1 A 3950 - 5 A 3960 - 10 A 3960.25 - 25 A

Грунтовка на водной основе для обработки паркета. Материал готов к использовнаию как обработки паркета. Может быть использован однокомпонентный материал, и может быть усилен добавлением катализатора Borma Catalyst 4100-2К для водоразбавимых лаков в отношении 10:1. Безопасен для окружающей среды и здоровья рабочих, на водной основе, не содержит летучих органических соединений. Специальная вязкость и способность к обработке позволяют приготовить деревянный пол к финишной отлелке

Cod.: NAT4140 - 1 A NAT4141 - 5 A

Паркетный грунт водный



Экологичный лак на водной основе для быть усилен добавлением катализатора Вогта в отношении 10:1. Безопасен для окружающей среды и здоровья рабочих, на водной основе, не содержит летучих органических соединений

При добавлении отвердителя в водный грунт или лак позволяет повысить твёрдость и износокак однокомпонентный материал или может стойкость покрытия. Рекомендуемая рецептура смешивания 1 часть отвердителя на 10 частей Catalyst 4100-2К для водоразбавимых лаков лака. Внимание: не рекомендуется превышать указанное количество отвердителя, т.к. это может ухудшить качество поверхности

Cod.: NAT4100 - 1 A Cod.: NAT4100-2K - 1 A NAT4102 - 5 A NAT4102-2K - 5 A

Отвердитель для водного лака



Паркетный воск PAROUET BEESWAX



Специальный отталкивающий пчелиный воск и воск карнаубы. Идеален для натуральной финишной обработки масляных поверхностей. Не содержит силикон. С легкостью пропитывает и верхности антистатические свойства. Отталкивающий пчелиный воск для паркета может быть окрашен в светостойкие цвета, идеален для реставрации дорогой мебели.

Cod.: 0690 - 1 A 0692 - 5 A

Специальный готовый к применению воск на водной основе для восстановления и защиты деревянных полов, поврежденных в результате длительного использования. В результате нане-

защищает все виды деревянных поверхностей, сения образуется эластичная блестящая пленсоздает приятный внешний вид и придает потверхая, с высокой стойкостью к истиранию. устойчивая к мытью нейтральными моющими средствами. Материал рекомендуется для реставрации полов, покрытых лаками на водной основе.

Очиститель для ламината

e

Воск паркетный на водной

OCHOBE PARWACHS

Cod.: 0490 - 1 A 0491-54

рязнения и жирные пятна, не повреждая лаковый слой. Илеально полхолит для ежелнев-

Очищающее средство, изготовленное с ис-

пользованием натурального мыла, РН- нейтра-

льно. Средство предназначено для очищения

паркета, покрытого лаком или маслом.

Обладает приятным запахом. Устраняет заг-

Воск для керамической плитки и кирпича

Очиститель для паркета

PARQUET CLEANER

Cod.: NAT 0048 - 1 A NAT 0049 - 1 A

Cod.: 0685 - 1 A 0686 - 5 A

Воск для терракоты

Воск для кафеля и линолеума



подходит для полов, покрытых мрамором и линочественные компоненты: натуральные воски, сложные эфирные воски и металлические полимеры. Содержит более 90% биологически разлагаемых поверхностно-активных веществ.

Cod.: 2950 - 1 A

2951 - 5 A

Воск на водной основе Metalwachs идеально Очищающее средство для дамината – дучший Воск для подировки каменных и керамических материал для очищения и ежедневной уборки леумом. В состав материала входят высококаароматизированная специальная формула эффективно очищает пластиковый ламинат. сохраняя его натуральный вид. После исполь зования средства повторно промывать поверхность необязательно. Свыше 90 % продукта поддается биологическому разложению.

Cod.: NAT 0057 - 1 A

NAT 0058 - 5 A

La Rossa

Воск для Флорентийского камня. Саморасполировывающийся воск на водной основе с высоким содержанием полимеров. Подчеркивает пористость и делает поверхность водонепроницаемой. Для интерьера.

Cod.: 0680 - 1 A Cod.: 0671 - 1 A 0681-5 A 0672 - 5 A







атериамі для наружних * - См. карту цветов на стр. 20

Декоративное восковое покрытие HOLZWACHS LASUR

Holzwachs

Lasur



Тиковое масло создаёт приятный натуральнатуральных восков и смол. Зашищает деревян- ный эффект неотделанной древесины. При ные поверхности от УФ излучения, предотвра- этом хорошо пропитывает дерево, придаёт щает рост грибков, обладает отличной стойкос- поверхности влагоотталкивающие свойства и тью к атмосферным воздействиям, отталкивает защищает дерево от атмосферных воздейсвлагу, обладает прекрасными декоративными твий, грибков и насекомых. Подчёркивает естесхарактеристиками, легко наносится, равномертвенный цвет и натуральную красоту дерева. но распределяется по поверхности без образо- Готово к применению.

но распределяется по поверхтисти в высокий сухой осаток (48%) обессом. О360 - 500 мл

0361 - 1 A 0362 - 5 A

0366 - 10 A

Пропитка водная

3330xx* - 5 A 3340xx* - 23 A

печивает хорошую толщину покрытия.

Cod: 3310xx* - 500 MA

Пропитка Н

3320xx* - 1 A

Масло тиковое TEAK OIL



Масло датское DECKING OIL

Датское масло обладает хорошей твёрдостью и отличной стойкостью к атмосферным воздействиям. Без запаха, содержит УФ фильтры и антифунгицидные добавки. Спе-циальная формула Decking Oil помогает подчеркнуть натуральную красоту древесины. Позволяет получить покрытие хорошей толщины с сатиновым блеском и превосходной прозрач ностью и глубиной.

Cod.: 4971-1A

Лак водный

0365 - 25 A 4973 - 25 A Масло тунговое TUNG OIL



100% натуральное масло, не содержит химических добавок. Придает поверхности твердость, высокий уровень водостойкости, изделие не темнеет со временем как после покрытия льняным маслом. Имеет слабый золотистый оттенок. Позволяет получить эффект "мокрой

Cod.: 3992 - 1 A

4972-5A

3993 - 5 A 3994 - 25 A

Тиковое масло на водной основе



Декоративная пропитка для наружных и внутренних работ на основе растворителя. Не образует плёнку, полностью впитывается в поверхность древесины, подчёркивает её текстуру и придаёт цвет. Содержит УФ фильтры и антисептические добавки, обеспечивая защиту дерева от поражения грибками и насекомыми Светостойкие цвета. Хорошая устойчивость к атмосферным осадкам. Равномерно наносится

Cod.: 3610xx* - 375 MA

3614xx* - 25 A

3611xx* - 750 MA 3612xx* - 2.5 MA



Декоративная пропитка на водной основе для наружных и внутренних работ. Не образует плёнку, полностью впитывается в древесину, подчёркивает её текстуру и окрашивает поверхность. Содержит УФ фильтры и антисептические добавки, обеспечивая защиту дерева от поражения грибками и насекомыми. Светостойкие цвета. Хорошая устойчивость к атмосферным осадкам. Равномерное нанесение

Cod.: NAT 3611xx* - 750 MA NAT 3612xx* - 2.5 MA

NAT 3615xx* - 25 A

Top Gel

Акриловый лак для наружных работ на водной основе. Не содержит воска

Масло на водной основе. Предназначено для обработки деревянных поверхностей. Не жирное, легко наносится, глубоко проникает в древесину, защищая дерево от непогоды и вредителей. Оснащено УФ-фильтрами. Для наружного применения.

Cod.: NAT0360 - 750 MA NAT0361 - 5 A NAT0362 - 15 A

Покрытие для лодок и судов **FLATTING EXTRA MARINE**



Грунт-финишное покрытие. Выпускается в двух версиях: глянцевый или матовый. Материал готов к применению (для интерьеров/экстерьеров). Идеален для лодок, обладает высокой эластичностью и прекрасно заполняет поры. Материал обогащен УФ фильтрами. Покрытие создает пленку, устойчивую к воздействию воды и погоды, защищающую древесину в течение долгого времени и сохраняющую её натураль-

Cod.: 3925-375 MA 3926-750 MA 3927-2,5A

ную красоту.

Очиститель для древесины **EXTERIOR WOOD CLEANER**



Однокомпонентный очиститель для древесины. Позволяет отлично подготовить деревянную поверхность перед дальнейшей обработкой маслами или лакокрасочными материалами. Специально разработан для применения на улице. Позволяет удалить вручную или механическим воздействием любые загрязнения с древесины, эксплуатировавшейся на улице. После применения очиститель необходимо смыть с поверхности. Не вреден для растений

Материал разработан для защиты древесины

Cod.: 0083 - 250 MA

0085 - 5 A

0086 - 25 A

0018 - 400 мл спрей

Cod.: 0075 - 1 A 0076 - 5 A 0077 - 25 A

Материал разработан для наружного использования: для очищения террас, садовой мебели, сайдинга. Удаляет следы износа и атмосферных воздействий. После применения материал необходимо промыть.

Интенсивный 2-х компонентный

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ EXTERIOR WOOD INTENCIVE CLEANING

Cod.: 0091A-1 A 0092A-5 A 0093A - 10 A 0091B-1 A 0092B - 5 A

0093B - 10 A

Смесь натуральных масел и смол. Идеально подходит для восстановления и защиты естест венной красоты деревянных поверхностей окон, дверей, деревянных балок. При нанесении раз в год позволяет продлить срок службы окрашенной поверхности. Создаёт тонкий прозрачный защитный слой, который подчёркивает цвет древесины и придаёт эластичность лакокрасочному

Моющее средство для деревянных

BOCCTAHABANBAIOULE MACAO
REGENERATING OIL FOR WINDOWS FRAMES

Cod.: 3907 - 250 MA 3908 - 500 MA 3909 - 1 A 3909.5 - 5 A

Датское масло на водной основе



Это масло на водной основе. Простая в использовании однокомпонентная смесь. от возможного в будущем воздействия различ-Материал хорошо впитывается. Изготовленный ных вредных насекомых и древесных червей, на основе ценных веществ в сочетании с а также для их уничтожения на уже поврежден-УФ-фильтрами, материал обеспечивает хорошую устойчивость к атмосферным явлениям Материал специально разработан для защиты и придания приятного внешнего вида любой необработанной древесине. Для наружного

Cod.: NAT4970 - 375 MA NAT4971 - 750 MA NAT04973 - 2,5 A NAT04974 - 5 A NAT04975 - 15 A

Жидкость для защиты древесины Средство для восстановления цвета древесины



Материал на водной основе для возвращения древесине ее естественного цвета. Удаляет следы износа и атмосферных воздействий. мебели, сайдинга. После применения материал ежедневного использования. необходимо промыть.

Cod.: 5700 - 1 A

6700 - 5 A

7700 - 25 A

Моющее средство для любых видов деревянных полов и настилов, специально для применения на улице. Приятно пахнет, удаляет грязь и жир Прекрасно подходит для настилов, садовой без повреждения древесины. Подходит для

> Cod.: 0026 - 1 A 0027 - 5 A0026.25 - 25 A

15







Воск пчелиный битцмный

Cera bituminosa

Смесь натуральных масел и смол. Идеально

Cod.: CDO6720 - 300 MA

Полимент В

CDO6721 - 1 A

BITUMINOUS BEESWAX

gua zoloreraia

Поталь в листах, цвет золото **IMITATION GOLD LEAF**



Поталь в листах, цвет серебро Поталь в листах, цвет бронза **IMITATION SILVER LEAF IMITATION BRONZE LEAF**

Поталь в рулонах, цвета золото, серебро IMITATION ROLL GOLD, SILVER





Это высокотехнологичный продукт, не содержащий драгоценных металлов, но в обращении и жащий драгоценных металлов, но в обращении и кажке, приклеивается водным или масляным клеем по внешнему виду близко напоминающий сусальпо внешнему виду близко напоминающий сусальное золото. Поталь приклеивается водным либо
ное золото. Поталь приклеивается водным либо
ное золото. Поталь приклеивается водным либо
ное золото. Поталь приклеивается водным либо масляным клеем, ее необходимо закрепить масляным клеем, ее необходимо закрепить масляным клеем, ее необходимо закрепить

Cod.: CDO66O06 - 14x14 см 25 листов золото, CDO66O06.500 - 16x16 см 500 листов золото,

CDO66O06.10 000 -16x16 см 10 000 листов золото

Это высокотехнологичный продукт, не содерлаком или шеллаком.

Cod.: CDO66A07 - 14x14 см 25 листов серебро

CDO66A08 - 16x16 см 500 листов серебро CDO66A09 - 16x16 см 5000 листов серебро

Это высокотехнологичный продукт, не содерлаком или шеллаком.

Cod.: CDO66B01-14x14 см 25 листов бронза

CDO66B02 - 16x16 см 500 листов бронза

Имитация сусального золота в рулоне на

CDO66OR12 - 2.5cm x 50m 30A0TO

CDO66OR13 - 5см x 50м золото CDO66OR14 - 10см x 50м золото

CDO66OR15 - 15.8см x 50м золото CDO66AR11 - 1см x 50м серебро

CDO66AR12 - 2,5см x 50м серебро CDO66AR13 - 5см x 50м серебро

CDO66AR14 - 10см x 50м серебро CDO66AR15 - 15,8см x 50м серебро

Клей масляный І

ро, золотой дукат



Лак-спрей, цвета золото,



Клей водный



Применяется только при работах внутри помещений. Состав готов к применению. Эмульсию необходимо нанести кистью на всю поверхность, подождать до высыхания на отлип (примерно 30 минут), после чего можно наклеивать золотой лист в течение максимум 3-х часов.

Применяется для наклеивания золотого листа на любые грунты на древесину, стекло, металл. Подходит как для внутренних, так и для

Сод.: СDO4642 - 250 г золото CDO4642.1 - 1 кг золото CDO4644 - 250 г золотой дукат

СDO4644.4 - 1 кг золотой дукат СDO4645 - 250 г серебро

CDO4645.1 - 1 кг серебро

Добавляется в лак или масло в количестве

10-20% от веса лака. Имеет зеленоватый лак-спрей. Имеет 2 оттенка: золото, серебро.

Cod.: CDO0611 - 400 мл золото CDO0615 - 400 мл серебро

Акриловый не желтеющей со временем

Cod.: CDO6801 - 150 MA CDO6802 - 500 MA CDO6803 - 1 A

Cod.: CDO6840 - 250 MA CDO6841 - 500 MA CDO6842 - 1 A

наружных работ. Наклеенный на масляный клей золотой лист имеет глянцевый блеск.

Клей костный BONE GLUE



Применяется для работ по золочению, столяр- Итальянский клей на основе рыб осетровых Применяется для наклеивания золотого листа, Смесь натуральных масел и смол. Идеально ных работ при реставрации старинной мебели пород. Применяется для наклеивания золотого а также в качестве связующего для приготовления подходит для восстановления и защиты естест натуральный продукт. Поставляется в гранулах. натуральный продукт. Поставляется в гранулах

Клей рыбий FISH GLUE

или при воссоздании старинных технологий илста, а также в качестве связующего для при-изготовления изделий из древесины. Полностью готовления левкаса и полимента. Полностью продукт. Поставляется в гранулах,

CDOCOLLAC25- 25 KT

Наполнитель для левкаса Джессо

Cod.: CDOCOLLAC - 1 KF

Клей мездровый

RABBIT SKIN GLUE

в год позволяет продлить срок службы окрашенной поверхности. Создаёт тонкий прозрачный защитный слой, который подчёркивает цвет древесины и придаёт эластичность лакокрасочному

CDOCOLLAP25 - 25 KF Акриловый Джессо грунт

Cod.: CDOCOLLAP - 1 KF



Грунт на акриловой основе, быстро сохнет, обладает хорошей укрывистостью. Готов к при-менению. При необходимости может разбавляться водой до нужной консистенции. Можно наносить непосредственно на древесину без предварительной пропитки клеем.

Cod.: CDO6500 250 rp CDO6520 500 rp CDOCOLLAPS25 - 25 KT итель для левкаса Джессо Боло

Cod.: CDOCOLLAPS - 1 Kr



Порошок белого цвета более жирный и мягкий на ощупь по сравнению с другими наполнителями. Позволяет получить загрунтованную поверхность первоклассного качества. Предназначен для профессионального использования. Полученная поверхность однородная, эластичная, без кратеров. Разводится мездровым или рыбьим

Cod.: CDO6562 - 1 кг СDO6565 - 25 кг

Представляет собой порошок белого цвета.

Cod.: CDO6563 - 1 кг

СDO6566 - 25 кг

Поставляется в виле пасты красного, жёлтого и нёрного цветов. Цвета можно смешивать между собой для получения нужного оттенка. Изготовлен из армянской глины, которая используется в технологии золочения с 16 века. Превосходно удерживает на себе золотой лист.

Cod.: CDO6800 - 250 r CDO6820 - 500 r

СDO6850 - 1 кг CDO6870 - 5 KF

16







Обоюдоострый нож для золотого листа DOUBLE EDGE KNIFE

Специальный нож для золотого листа.

Благодаря тонкому лезвию золотой лист

łекан/Фото отпечатков чекана

42 43 44 ₩,

83

не рвется во время резки.

атериами и инструменти osorenua



Подушечка позолотчика GILDER, S CUSHION





Паста коричневого цвета предназначена Профессиональный продукт, содержащий

для нанесения на золотой лист или его имитацию гриродные воски животного и растительного

для придания изделию старинного вида. Нано- происхождения. Материал может наноситься

сится кистью, излишки удаляются х/б тканью. кистью и кусочком мягкой ткани.

Воск пчелиный золотой/серебряный **HOLZWACHS** gold/silver



Прозрачный лак-шеллак с добавлением натуральных масел для закрепления потали.

Лак для фиксации золотого листа Лак для отделки ZAPON LACK



Глянцевый лак с хорошей твердостью идеален для золочения. Лак однокомпонентный, готов к использованию, наносится легко и придает любому обработанному изделию

Кисть для нанесения полимента (бычи

Cod.: CDO6840 - 250 MA CDO6841 - 500 MA

шеллака в хлопьях.

Cod.: CDO 6711 - 300 мл золотой CDO 6712 - 300 мл золотой дукат CDO 6715 - 300 мл серебро

Cod.: CDO6901 - 150 MA

Кисть позолотчика (белка)

Cod.: CDO6950-500 MA CDO6951-1 A CDO6902 - 500 MA CDO6952-5 A CDO6953-25 A

CDO6842 - 1 A

прекрасно подходит для располировки сусаль-

ного золота по поверхности.

Cod.: CDO71P137 №137

CDO71P107 №107

CDO71P103 №103

CDO71P128 №128

CDO71P111 №111

Сверху битум надо закрепить с помощью фиксирующего лака или лака, приготовленного из

Скребок овальный Агатовый зубец

Зубок с наконечником из чистого агата удобна для работы с изделиями сложных форм. кусочков золотого листа на изделие. Скребок изготовлен из стали.

Cod.: CDO7400

CDO7401

CDO7402

Скребок применяется для удаления излишков Кисть позолотчика с мягким волосом. При-левкаса и выравнивания грунта при подготовке меняется для нанесения грунтовочных слоёв поверхности к золочению. Овальная форма левкаса и полимента, а также для переноса и очень мягкого волоса позволяет бережно на-

Cod.: CDO7161 №12

Специальная мягкая кисть для нанесения полимента. За счёт широкой округлой формы носить полимент за одно - два движения, не затрагивая ранее нанесённые слои. Также применяется для очистки поверхности от золотой

> Cod.: CDO7160 №6 CDO7160 №8 CDO7160 №10

крошки после окончания процесса золочения.

Металлическая вата STEEL WOOL



Вата для шлифования труднодоступных мест и для снятия патины с обрабатываемой

Cod.: CDO6472 - 2,5 кг Natinal CDO6470 - 5 KT "O" CDO6469 - 5 KT "OO" CDO6467 - 5 KF "OOO" CDO6471 - 1 KT "OOOO"

Cod.: CDO7200

Горшок позолотчика

не скользит.

Cod.: CDO7100 - с экраном Cod.: CDO7111. CDO7101 - без экрана СDO7110 - в кожанном футляре

41

\$7 8

45 45

88 \Diamond

49

бок позолотчика



Лампемзель натуральный

Горшок для распускания клея на водяной

CDO7122 №2 CDO7125 №3

Лампемзель синтетический

Специальная подушечка, на которой

удобно крепиться лист потали для дальнейшей резки. Благодаря замшевой основе лист

Кисть сделана их волоса с кончика беличьего хвоста. Применяется при работе с при работе с золотым листом и поталью для их золочёных поверхностях. Рабочая поверхность золотым листом и поталью для их переноса из переноса из упаковки на поверхность изделия, чеканов имеет различный орнамент.

Cod.: CDO7163B - 7,5 cm

CDO7163C - 7,5 cm

O 53 54 55 56

50 51

Cod.: CDO7300 Nº41, CDO7308 Nº49 CDO7301 №42, CDO7309 №50 CDO7302 No43, CDO7310 No51 CDO7303 №44, CDO7311 №52 CDO7304 №45, CDO7312 №53

CDO7305 №46, CDO7313 №54 CDO7306 №47, CDO7314 №55 CDO7307 №48, CDO7315 №56

Рабочая часть инструмента изготовлена из натурального агата. Применяется для полировки золочёной поверхности и придания ей высокой степени блеска. В ассортименте Borma Wachs агатовые зубки с различной формой наконечника, что позволяет подобрать нужный инструмент даже для сложных рельефных поверхностей.

Cod.: CDO7121 №1

CDO7122 №2

CDO7125 №3

Cod.: CDO7121 №1

CDO71P109 №109 18









Цвета мягких восков STUCCORAPIDO,

твердых восков HARD WAX,

ретуширующих маркеров



_		'afrma ubemob	ретуширующих мар HOLZMARKER	экеров		
THE SECTION OF THE SE	01 светлый натуральный дуб	44 рус дуб	тикальный 4*	107 серый кварц*	137 темно- зеленый	
	02 натуральный дуб	45 русі дуб 2	тикальный 2	108 бежево- серый*	140 ярко-синий	
	03 рустикальный дуб	46 кор	ичневый*	109 коричнево- серый*	141 синее море	
	05 сосна	47 meл корт	мно- ичневый	110 жемчужно- белый	142 небесно- голубой	
14/12	06 береза*	48 cpe	дний дуб	111 бежевый*	143 фиолетово- голубой	
	07 красный орех	50 бел	ьій	112 коричнево- бежевый*	144 голубой	
	08 натуральное дерево	51 свет	тлый дуб	113 песочный	145 антрацит	
SIN	09 светлый тик*	52 mes	мный дуб	114	146 венге	
	10 лиственница	53 свет Р10	плый орех	115*	RAL 1013*	
11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	11 золотой	54 дуг.	лас	116	RAL 1017*	
TO E	12 золотой дукат	55 свет орез	тлый x P 21	117*	RAL 1028*	
	13 темный вяз	58 nas	шсандр	118*	RAL 3000*	
	14 старый орех	.59 cpe	дний орех	119 лимонно- желтый*	RAL 3004*	
A.	15 серебро	60 чер	ный	120 желтый*	RAL 3020*	
2000	16 груша	62 мах	кагон	121 желтый хром	RAL 5002*	
X	17 тик	63 me	мный орех	122 оранжевый	RAL 5003*	
MARKA	18 светлый вяз*	64		123 коралово- красный*	RAL 5012*	
CHO S	19 серебрянное золото*	65 ясе	нь	124 красно- коричневый	RAL 6005*	
	21 темный бук	66 mes	мная вишня	125 огненно- красный	RAL 7031*	
No Section	22 средняя лиственница	68 mes	мная груша	126 розовый*	RAL 7035*	
14/	29 светлая вишня	70 npo	зрачный	127 фиолетовый*	RAL 7038*	
THE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS	30 вишня	100 све	етло-серый	130 зеленая мята	RAL 7040*	
TA SE	33 темный махагон	101 сер	рый*	131 бледно- голубой	RAL 9001*	
S. S	36 светлый махагон		рый камень	132 зеленый*	RAL 9002*	
200	40 клен*	103 cep yes	оый мент*	133 серовато- зеленый	RAL 9003*	
14/10	41 натуральный бук	104 пь сер	льно- рый*	134 зеленый	RAL 9005*	
O E	42 бук	105 же	глто-серый*	135 коричнево- зеленый	RAL 9010*	
	43 рустикальный дуб 3*		ивково- рый*	136 зеленая сосна	RAL 9016*	
	20					

1	1		THE STATE OF THE S	S GOVERNMENT
SE THE	Цветная эмаль	RITOCCHI RITOCCHI	60 черный	119 лимонно- желтый*
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	Тонированный лак	RITULCHI LUPRENTI,		120 желтый*
	RITOCCHI SEMICOPRENTI	Carrier Carrier Control Contro	63 темный орех	121 желтый хром
	01 светлый натуральный дуб	30 вишня	64	122 оранжевый
	02 натуральный дуб	33 темный махагон	65 ясень	123 коралово- красный*
3	03 рустикальный дуб	36 светлый махагон	66 вишня	124 красно- коричневый
The same	05 сосна	40 клен*	68 темная груша	125 огненно- красный
10	06 береза*	41 натуральный бук	100 светло-серый	126 розовый*
	07 красный орех	42 бук	101 серый*	127 фиолетовый*
	08 натуральное дерево	43 рустикальный дуб 3*	103 серый цемент*	130 зеленая мята
TO THE PARTY OF TH	09 светлый тик*	44 рустикальный дуб 4*	104 пыльно- серый*	131 бледно- голубой
50	10 лиственница	45 рустикальный дуб 2	105 желто-серый*	132 зеленый*
THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY	11 золотой	46 коричневый*	106 оливково- серый*	133 серовато- зеленый
	13 темный вяз	47 темно- коричневый	107 серый кварц*	134 зеленый
	14 старый орех	48 средний дуб	108 бежево-серый*	135 коричнево- зеленый
THE TANK	15 серебро	50 белый	109 коричнево- серый*	136 зеленая сосна
2 3	16 груша	51 светлый дуб	110 жемчужно- белый	137 темно- зеленый
THE PARTY	17 тик	52 темный дуб	111 бежевый*	140 ярко-синий
	18 светлый вяз*	53 светлый орех P10	112 коричнево- бежевый*	141 синее море
	19 серебрянное золото*	54 дуглас	113 песочный	142 небесно- голубой
	21 темный бук	55 светлый орех Р 21	114	143 фиолетово- голубой
The state of the s	22 средняя лиственница	58 палисандр	115*	144 голубой
STORE STORES	29 светлая вишня	59 средний орех	116	145 антрацит
	Цвета ретуширующих кара	наашей РВОБІХ	117*	146 венге
	карандашей для прорисовк	M	118*	
思加度	текстуры древесины PROF	IX PEN	1 STATE OF THE PROPERTY OF THE	36 светлый махагон
The state of the s	01 светлый натуральный дуб	10 лиственница	18 светлый вяз*	41 натуральный бук
THE	05 сосна	13 темный вяз	22 средняя лиственница	42 бук
10	07 красный орех	14 старый орех	29 светлая вишня	46 коричневый*
S	08 натуральное дерево	16 груша	30 вишня	47 темно- коричневый
	OO occur noti muset	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	33 темный	10 maduuti dus









22

для ДРЕВЕСИНЫ





Цвета пигментных паст для масла



СО 00051 белая	СО 00525 светло-красная	
СО 00052 черная	СО 00565 розовая	
СО 00593 оксид желтого	СО 00516 синяя	
СО 00713 желтая	СО 00066 фиолетовая	
СО 00913 оксид желтого	СО 00527 зеленая	
СО 00534 оранжевая	СО 00293TR оксид желтого	
СО 00015 оксид красного	СО 00295TR оксид красного	
СО 00915 темно-красная		

Цвета водных пигментных паст

COW 0031 белая	COW 0057 зеленый
COW 0522 черная	COW 00515 оксид красного
COW 0813 оксид желтого	COW 00395 прозрачный оксид красного
COW 0706 синий	COW 00393 прозрачный оксид желтого

Цвета восстанавливающего масла для мебели RESTORING OIL



05 сосна (светлое дерево)	62 махагон	
59 средний орех (среднее дерево)	63 темный орех (темное дерево)	
	9.700	

Базовые цвета для колеровки масел* и декоративного воскового покрытия HOLZWACHS LASUR



G20 прозрачный	M 10095 зеленый
М 10030 белый	М 10097 мед
М 8147 серый	M 10098 черный



0			
	1030 прозрачный	2020 серый античный	
	2016 натуральный античный	2021 серо-зеленый античный	
	2018 белый античный		







