

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

segundo o anexo III do regulamento (CE) n.º 305/2011 (Regulamento de produtos de construção)

Parafusos de montagem rápida DWS C da
Festool

- 1 **Código de identificação único do produto-tipo:** parafusos de montagem rápida DWS C da Festool
- 2 **Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:** número do tipo e do lote são indicados na embalagem
- 3 **Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**

Construção e utilização gerais	Parafusos de fixação para placas de cartão de gesso
Dimensões de produto abrangidas	3,9 mm de diâmetro de rosca
Material fixo e infra-estrutura	DWS C FT (rosca fina): placas de cartão de gesso em perfis de metal do tipo de aço S235; espessura do perfil de metal ≤ 0,7 mm DWS C CT (rosca grossa): placas de cartão de gesso em infra-estrutura de madeira
Formato da cabeça do parafuso	Cabeça de trompete
Formato da rosca do parafuso	DWS C FT: rosca fina; DWS C CT: rosca grossa
Revestimento do parafuso	Preto fosfatado

- 4 **Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:** Festool Group GmbH & Co. KG, Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen, Deutschland
- 5 **Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:** n.d.
- 6 **Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:** sistema 4
- 7 **No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:** não é necessária a execução de tarefas por terceiros segundo a norma EN 14566:2009-10
- 8 **No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:** n.d.

9 Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Resistência à flexão	Aprovado	EN 14566:2009-10
Libertação de substâncias perigosas	Aprovado	
Força de extracção	Aprovado	
Resistência à corrosão	Teste de pulverização de sal de ≥ 48 horas	
Dureza da superfície	≥ 55 HRC	
Reacção ao fogo	Classe A1, nenhuma contribuição para o fogo	

- 10 O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

ppa. Dr. Martin Zimmer

Wendlingen, em 01. 07. 2013

Dr. M. Zimmer
Director de pesquisa e desenvolvimento